# BU/2 EM 20-00+08 S0 AS BK 2.6mm

## 产品
## 技术参数

| 产品信息 | |
|---|---|
| 品号 | 01039001 |
| 标准宽度 | 3000 mm |
| 最大宽度 | |

| 皮带组成 | |
|---|---|
| 表层材料 | 聚氨酯 PU |
| 表层结构 | 雾面 |
| 表面涂层厚度 | 0.8 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 底层材料 | |
| 底层结构 | 浸胶布层 |
| 颜色 | 白色 |
| 强力层材料 | 聚酯织物 |
| 布层数量 | 2 |

| 技术参数 | |
|---|---|
| 总厚度 | 2.6 mm |
| 重量 | 3.1 kg/m2 |
| 1% 的拉伸强度 | 20 N/mm |
| 最小转弯直径 | 80 mm |
| 摩擦系数 - 参照 ISO 21182 | 0.25 |
| 表面硬度 (Sh A) - 参照 DIN 5305 | 95° Shore A |
| 抗静电 | √ |

| 产品属性 | |
|---|---|
| 横向稳定性 | √ |
| 槽行输送 | |
| 用做转弯机带 | |
| 食品级 (FG) | |
| 抗菌型 (AM) | |
| 耐高温型 (HR) | |
| 不毛边型 (FL) | |
| 阻燃性型 (FR) | |
| 节能型 (ES) | |
| 低噪音型 | 常规型 |
| 支撑 | 平板支撑 |

| 接头信息 | |
|---|---|
| 接头方式 | 齿形接头 |
| 上层温度 | 170 °C |
| 下层温度 | 162 °C |
| 保温时间 | 8.0 min |
| 压力 | 1.8 Bar |

The physical data in this data sheet is approximate, can alter depending on production environments and is established at approx. 20 °C (68 °F). Fluctuations in climate can cause variations. AA Belt excludes any liability for the incorrect use of the above stated information.