BV/2 EF 8-S18+05 BK 3mm

产品
技术参数

产品信息	
品号	01010086
标准宽度	2900 mm
最大宽度	

皮带组成	
表层材料	聚氯乙烯 PVC
表层结构	光面
表面涂层厚度	0.5 mm
颜色	黑色
底层材料	
底层结构	FALSE
颜色	黑色
强力层材料	聚酯织物
布层数量	2

技术参数	
总厚度	3.0 mm
重量	3.5 kg/m2
1% 的拉伸强度	8 N/mm
最小转弯直径	50 mm
摩擦系数 - 参照 ISO 21182	0.4
表面硬度 (Sh A) - 参照 DIN 5305	80° Shore A
抗静电	

产品属性	
横向稳定性	
槽行输送	√
用做转弯机带	√
食品级 (FG)	
抗菌型 (AM)	
耐高温型 (HR)	
不毛边型 (FL)	
阻燃性型 (FR)	
节能型 (ES)	
低噪音型	常规型
支撑	滚筒支撑

接头信息	
接头方式	齿形重叠接
上层温度	178 °C
下层温度	175 °C
保温时间	4.0 min
压力	2.0 Bar

The physical data in this data sheet is approximate, can alter depending on production environments and is established at approx. 20 °C (68 °F). Fluctuations in climate can cause variations. AA Belt excludes any liability for the incorrect use of the above stated information.