BV/2 EX 8-0+S42 AS BK 4.5mm FR

产品
技术参数

产品信息	
品号	01010042
标准宽度	3000 mm
最大宽度	

皮带组成	
表层材料	聚氯乙烯 PVC
表层结构	波浪爬坡纹
表面涂层厚度	2.8 mm
颜色	黑色
底层材料	
底层结构	布层
颜色	白色
强力层材料	聚酯织物
布层数量	2

技术参数	
总厚度	4.5 mm
重量	4.1 kg/m2
1% 的拉伸强度	8 N/mm
最小转弯直径	60 mm
摩擦系数 - 参照 ISO 21182	0.2
表面硬度 (Sh A) - 参照 DIN 5305	60° Shore A
抗静电	√

产品属性	
横向稳定性	√
槽行输送	
用做转弯机带	
食品级 (FG)	
抗菌型 (AM)	
耐高温型 (HR)	
不毛边型 (FL)	
阻燃性型 (FR)	√
节能型 (ES)	√
低噪音型	常规型
支撑	平板支撑

接头信息	
接头方式	齿形重叠接
上层温度	180 °C
下层温度	175 °C
保温时间	4.0 min
压力	2.0 Bar

The physical data in this data sheet is approximate, can alter depending on production environments and is established at approx. 20 °C (68 °F). Fluctuations in climate can cause variations. AA Belt excludes any liability for the incorrect use of the above stated information.